

TEKNİK BİLGİ SAYFASI

Diafilt BF-12

Diatomit “Kizelgur”

(Orta-İnce)

ÜRÜN DOĞASI VE KOMPOZİSYONU :

Diafilt BF-12 Filtre Yardımcı Malzemesi %89’un üzerinde Silika içeren Diatomit ürünüdür. Yüksek ısıda Flaks-Kalsine edilmiş ve kimyasal olarak reaksiyona girmeyen beyaz renklidir.

KULLANIM ALANLARI :

Alkoller, Antibiyotikler, Bira, Şarap, Meyve Suları, Sebze Suları, Sirke, Elma Suyu ve Şarabı, İçme Suyu, Zeytinyağı, Bitkisel Yağlar, Mineral Yağlar, Şeker, Kimyasallar ve İlaç ürünleri, Kuru Temizleme Solventleri, Diş Kalıpları, Diş Macunları, Diğer Genel Kullanımlar, ve Dolgu.

TİPİK FİZİKSEL ÖZELLİKLER :

Yapı	Flaks-Kalsine
Renk	Beyaz
Ambalaj	25 Kg./Kraft Kağıt Torba
pH	9.1
Nem %	0.5
Gevşek Ağırlık Yoğunluğu (g/l)	210
Islak Yoğunluğu (g/l)	380
Özgül Ağırlık g/cm ³	2.2
Ortalama Tane Boyutu	14 µm
Akış Oranı (Darcy)	1.0

TİPİK KİMYASAL ANALİZİ % :

SiO ₂	89.9
Al ₂ O ₃	1.5
Fe ₂ O ₃	1.0
CaO	0.5
MgO	0.3
Ateş Kaybı	0.45
Asitte Çözünürlük	<1.6
Suda Çözünürlük	<0.4

TİPİK TANE DAĞILIM ANALİZİ % :

< 2 µm	7
< 10 µm	18
< 14 µm	65
< 25 µm	82
< 45 µm	95
< 50 µm	100

CMM

Kimya Mineral Sanayi ve Ticaret

Kirazlıdere Mah. Koç Sokak No.:12

ÇEKMEKÖY/İstanbul

Tel.: 0216.312 5159 - 60

Faks: 0216.312 5173

E-mail: info@kizelgur.com