

TEKNİK BİLGİ SAYFASI

Diafilt D-12D

Selüloz-Diatomit

Filtrasyon (Ön Kaplama Malzemesi)

KULLANIM ALANLARI :

- > Şarap, Bira, Meyve Suları, Sebze Suları, Meşrubatlar, Alkollü İçkiler, Şeker, Mısır Şurupları, Glikoz, Yağlar, Bitkisel Yağlar, Mineral Yağlar, Kimyasal Maddeler, vs.
- > Filtre arasından silika partiküllerinin geçmesini önlemek için birinci ön kat olarak kullanılır.

AVANTAJLARI :

- ≥ Az miktarda Filtre Yardımcısı kullanma. ≥Yüksek verim ≥Uzun Filtreleme süresi.
- ≥ Sabit Filtre kalitesi. ≥ Mükemmel Ön kat. ≥Kolay söküm.

TİPİK FİZİKSEL ÖZELLİKLER :

Renk	Beyaz
Ambalaj	20Kg./Torba
pH	9.5
Nem (maksimum) %	3.5 – 5,0
Gevşek Ağırlık Yoğunluğu (g/l)	200
Islak Yoğunluğu (g/l)	300
Özgül Ağırlık g/cm ³	2.2
Ortalama Tane Boyutu	20 µm
Akış Oranı (Darcy)	0.950

TİPİK KİMYASAL ANALİZİ % :

SiO ₂	75.6
Al ₂ O ₃	3.3
Fe ₂ O ₃	1.2
CaO	0.5
MgO	0.2
Ateş Kaybı	15
Diğer Oksitler	4.2

CMM

Kimya Mineral Sanayi ve Ticaret

Kirazlıdere Mah. Koç Sokak No.:12

ÇEKMEKÖY/İstanbul

Tel.: 0216.312 5159 - 60

Faks: 0216.312 5173

E-mail: info@kizelgur.com